

| | |
|---------------|--------------------|
| Largo: | 48 pies (14.63 m.) |
| Ancho: | 2.60 m. |
| Alto de cama: | 75 cm. |
| Capacidad: | 60 Ton |



Lowboy Cuello Desmontable

Capacidad de carga de
60 Toneladas

Estructura

Espejo: Armado en acero alta resistencia con perno rey marca HOLLAND de 3/8" fijo, localizado a 90 cm.

Cuello desmontable: Con mecanismo hidráulico de auto - elevación.

Bastidor: Formado con 2 vigas estructurales con peralte de 17", alma en 3/8" y patín de 3/4" X 6".

Puentes: En canal de 6" y cargadores tipo IPR fundidos de 4" separados a cada 12".

Borda lateral: Vigas armadas de 12".

Piso: En madera de pino de 2".

(Opcional Antiderrapante)

Rampas delanteras: (2) Reforzadas.

Argollas de amarre: (12) en cada costado.

Eje retráctil: (1) colocado en el(los) eje(s) delantero(s).

Suspensión

Suspensión: Neumática con componentes Hendrickson marca Transtools.

Ejes: (3) de sección redonda de 5", espesor de 3/4", capacidad de 30,000 libras Ampro

Frenos: Con cámaras de doble diafragma, conectores frontales marca PHILLIPS, sistema ABS marca Bendix.

Sist. Elec. y Pintura

Enchufe: Con sistema de 12 volts en marca PHILLIPS.

Plafones y arnés: Sellados y conectores plásticos en LEDS de acuerdo a la SCT.

Loderas: Un juego con logotipo Transtools

Pintura: En esmalte automotivo aplicado sobre primario epoxico.

Color final a elección del cliente.

Contacto:

01 (222) 286 62 75

 (222) 900 0107

 Ventas@Transtools.com.mx

 www.Transtools.com.mx